

Tabella con calcolo e definizione di quantità e destinazioni d'uso dei nuovi locali nel rilevato ferroviario e individuazione dei relativi standard			
Nuovi esercizi (da levante a ponente)	Superfici Lorde **	Standard dovuto D.M. 02/04/1968 *	Superfici parcheggio a rotazione
1	116,3	46,52	
2	103,3	41,32	
3	103,9	41,56	
4	104,1	41,64	
5	104,8	41,92	
6	105	42	
7	127,6	51,04	
8	177,7	71,08	
9	381,5	152,6	
10	177	70,8	
11	105,3	42,12	
12	123,4	49,36	
13	125,6	50,24	
14	86,5	34,6	
15	84,3	33,72	
16	83,8	33,52	
17	83,3	33,32	
18	82,9	33,16	
19	82,4	32,96	
20	82,2	32,88	
21	98,1	39,24	
Superficie (mq) da destinare a Standard Urbanistici (40% S.A.)	2539	1015,6	1600

*Art. 5 Pt. 2 D.M. 02/04/1968: nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.